

300 E vluchtwegverlichting radar; autotest



Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	radar; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	120lm (low level) - 400lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	220lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1130
Afmeting (verpakking LxBxH)	370 x 170 x 80
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	fresnell
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw plafond
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 42
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	4,4W(low level) - 8,5W (high level)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	ja
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Battery pack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)