


# 300 E vluchtwegaanduiding low/high; autotest



Toepassing	vluchtwegaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low/high; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	120lm (L1) / 400lm (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	220lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1130
Afmeting (verpakking LxBxH)	370 x 170 x 80
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	opbouw wand
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	instelbaar
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 42
Leesafstand (meter)	25
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	4,2W(L1)/8,3W(L1+L2)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	nee
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)

