

440 F vluchtwegverlichting low/high; autotest



Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	low /high; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom(lm)	300lm (L1) / 1000lm (L1+L2)
Lichtstroomnood (lm)	230lm
Temperatuurbereik (C)	+5 - +25
Kleur	Wit, grijs, zwart
Kleurw eergave-index (Ra)	>80
Gew icht (gram)	1202
Afmeting (verpakking LxBxH)	410 x 180 x 85mm
Slagvastheid	3 x IK10 (65 Joules)
Pow erfactor	0.9
Optiek	opal diffusor
Bew egingsdetectie	nee
Montagew ijze	opbouw
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	instelbaar
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP65
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	5,2W (L1) / 12,6W (L1+L2)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensord	nee
Batterijverw arming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)

