

# 550 A vluchtwegaanduiding functional low/high; autotest



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Toepassing               | vluchtwegaanduiding                     |
| Lichtbron                | 6W LED                                  |
| Functionaliteit          | low/high; autotest                      |
| Voeding                  | 230V AC/DC                              |
| Kleurtemperatuur         | 4000K                                   |
| Lichtstroom (lm)         | 120lm (L1) - 400lm (L1+L2)              |
| Lichtstroom nood (lm)    | 420lm                                   |
| Temperatuurbereik (C)    | 0 - +25                                 |
| Kleur                    | Wit, grijs, zwart                       |
| Kleurweergave-index (Ra) | 83                                      |
| Slagvastheid             | IK 08                                   |
| Powerfactor              | 0.9                                     |
| Optiek                   | diffusor & fresnel                      |
| Bewegingsdetectie        | nee                                     |
| Montagewijze             | opbouw                                  |
| Materiaal behuizing      | polycarbonate                           |
| Permanent bedrijf        | ja                                      |
| Nominale spanning        | 230V AC/DC                              |
| Beschermingsgraad        | IP 40                                   |
| Leesafstand (meter)      | 19 >use small legends                   |
| Autonomie                | 1 uur                                   |
| Type lichtbron           | LED                                     |
| Opgenomen vermogen       | 4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)                |
| Beschermingsklasse       | II                                      |
| Lichtsensor              | nee                                     |
| Batterijverwarming       | nee                                     |
| Bijzonderheden           | lifetime >100.000 hrs<br>(L80/B10)      |
| Batterypack              | NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp<br>(94143L) |

