

550 A vluchtwegaanduiding stylish low/high; autotest



Toepassing	vluchtwegaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low/high; autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	120lm (L1) - 400lm (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	240lm
Temperatuurbereik (C)	0 - +25
Kleur	Wit, grijs, zwart
Kleurweergave-index (Ra)	83
Slagvastheid	IK 08
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor & fresnel
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 40
Leesafstand (meter)	25 > use high legends
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	nee
Batterijverwarming	nee
Bijzonderheden	lifetime >100.000 hrs (L80/B10)
Battery pack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)

