

THE LUX COMPANY-

Led straatverlichting met opaal kap



THE
LUX
COMPANY

PO Montage

Installatie:

PA Montage tegen de wand of aan een paal, optioneel is er een gegalvaniseerde muursteen te verkrijgen.

PO Montage op een paal, optioneel zijn er gegalvaniseerde palen te verkrijgen.

Ontwerp:

Grijze glasvezelversterkte polyesterbehuizing incl een demontabele witte metalenplaat incl driver.

Optisch:

Opalen polycarbonaat kap incl RVS clips.

LED Type: SMD

Opties

- Muursteen 60 mm
- Muursteen Hoek/Wand 48mm
- Paalaanzetstuk 60mm
- Paalopzetstuk 60mm
- Paaltopmast conisch 6 meter
- Schemerschakelaar

Omschrijving	LM	W	K	L	B	H
LVX-PO LED 3000 840 ND IP65 IK08	3200	32	4000 4000	660	180	162
LVX-PO LED 3000 840 ND Incl SRS IP65 IK08	3200	32	4000 4000	660	180	162
LVX-PO LED 5000 840 ND IP65 IK08	5000	39	4000 4000	660	180	162
LVX-PO LED 5000 840 ND Incl SRS IP65 IK08	5000	39	4000 4000	660	180	162